



PRODUCT INFORMATIE

- ✓ Voldoet aan Energie Investeringsaftrek (EIA) 2019 voorwaarden
- ✓ Geschikt voor parkeergarages, openbare ruimtes, magazijnen en vochtige ruimten
- ✓ Snel en eenvoudig te monteren aan wand, plafond en pendel montage
- ✓ Leverbaar in kleurtemperatuur 3800K, 5500K
- ✓ "One hand system"
- ✓ Ledvermogen door dipswitch instelbaar

Voltage	200 - 240 Vac
Power Factor	> 0,88 / 0,97
Energielabel	A+
Levensduur	50.000 uur (L70 / B30)
UGR waarde	24
Stralingshoek	120°
CRI	> 84Ra
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Omgevingstemp.	-20 tot +45°
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Kleur behuizing	grijs met opaal kap
Keurmerk	CE, EMC, LVD, D
Garantie	3 Jaar

PRODUCT SPECIFICATIE

Led Vermogen	20 Watt	36 Watt	55 Watt
Ter vervanging van	2x18 W TL	2 x 36 W TL	2 x 58 W TL
Artikelnummer	LG30723	LG30733	LG30743
Kleurtemperatuur	3800K	4000K	3800K
Lichtopbrengst	2400 lm	5050 lm	6700 lm
Rendement	120 lm/W	140 lm/W	124 lm/W
Afmeting (l x b x h)	655 x 100 x 82 mm	1228 x 100 x 82 mm	1568 x 100 x 82 mm
Gewicht	0,9 kg	1,6 kg	1,9 kg

afbeeldingen zijn slechts ter illustratie en kunnen afwijken, drukfouten voorbehouden,